

# 水をはじく



皆様と創ります、屋根材を  
株式会社馬場商店



黒 白

## 特徴

- ① **防水剤** (シリコンを含む) を配合し、**吸水率を低減。**  
(基材と結合するため、風化・溶出しにくい。)
- ② **強度あり、耐久性抜群。**
- ③ **しっくい工事不要、一発仕上げ。**  
(地域によっては気候・立地に応じた施工が必要です。)

株式会社馬場商店 (本社工場)  
埼玉県児玉郡神川町熊野堂67-3  
TEL(0495) 77-3310 / FAX (0495) 77-4779

- 中部工場  
愛知県高浜市豊田町1-213-17
- 関西工場  
兵庫県三田市東本庄2224-9  
ニュー三田インダストリアルパーク

- 四国工場  
香川県観音寺市柞田93-2  
山田産業団地内
- 九州工場  
佐賀県三養基郡みやき町  
白壁4049-32

[特許]  
第3196058号、第3752512号、第2617161号、第1848074号

【施工上のご注意】  
・本製品は屋根瓦専用の材料です。これ以外の用途には使えませんのでご注意ください。  
・納品後、2ヶ月以内を目途にご使用ください。  
・一度足で踏み、馴染ませてから開封してください。  
・皮膚等に触れないよう、適切な防護具を着用して下さい。  
・冬期は不凍液入りのご使用を強くお勧めします。  
・本製品は加水して混練した製品のため、セメントは含有しておりません。

・積雪寒冷地、強風地域、沿岸地域等では、特殊な工事が必要とする場合があります。  
・特に積雪地や寒冷地、山間部などでは、凍害を起こす可能性があるため、季節に  
関係なく本製品にセメント(重量比5%~10%前後)に水、砂を適度に添加し、  
よく混練してからご使用してください。  
・施工後、硬化するまでに降雨などが予想される場合は、当該部位を養生シート等で  
被覆して下さい。  
・製品は品質改良のためなどにより、予告なく変更することがあります。

【応急処置】  
・目に入った場合  
清水で洗浄し、専門医の治療を受けて下さい。  
・飲み込んだ場合  
清水で口内を洗浄し、専門医の治療を受けて下さい。  
・皮膚に付着した場合  
清水で洗浄して下さい。  
肌荒れが激しい場合は、専門医の治療を受けて下さい。