

すべての成分が  
カラダに優しい天然系素材

自然派下塗り材

# ナチュラルベース



- ▶ 天然系成分 100%の漆喰用下塗り材
- ▶ 仕上げの漆喰だけでなく、下塗りにも自然素材の安心をお求めの方に
- ▶ 合成接着剤などの石油系成分不使用。D I Yにも安心してご使用頂けます

## 仕 様

用 途：漆喰用下塗り材（内装専用）

全 成 分：消石灰・大理石粉・植物性のり・澱粉のり・水

正 味 重 量：1 8 k g（ペースト状・ポリ缶入り）

標 準 塗 り 厚：約 0.5 mm以下（コテ塗り専用・ローラー塗り不可）

標 準 塗 り 面 積：約 3 2 m<sup>2</sup>/缶

## ご使用方法について

**充分お読み頂いた上で施工にあたってください**

1. 下地面にコテでこすり付けるように薄く（0.5 mm以下）塗り伸ばしてください。骨材（大理石粉）のザラザラをコテで感じるくらいの薄さが目安です。
2. 厚塗りすると、ヒビ割れや漆喰塗りの際に水を吸いすぎて塗りにくくなる場合がありますので、標準塗り厚 0.5mm 以下を厳守してください。
3. 施工後は1 2時間以上放置し、乾燥させてから漆喰塗りを行って下さい。漆喰の水を下地が吸いすぎる場合は、霧吹きで水を吸わせると塗りやすくなります。
4. 本品は水練り品のため、開封後そのままご使用いただけますが、作業時に固さの調整をする場合は、少量の水を加え十分に練ってください。

# 自然派下塗り材

# ナチュラルベース

## お取扱いの注意事項

- 本品の主成分は水酸化カルシウム (Ca(OH)<sub>2</sub>) です。
- 気温が 5℃以下の時は施工を中止してください。凍害により硬化不良などを起こします。
- 本品はアルカリ性のため、必ず保護メガネ、保護手袋、保護マスクを着用してお取扱いください。  
また取扱い後は手、顔、口等を水で十分洗浄してください。
- 本品はアルカリ性のため、無垢の木部に直接接触すると変色することがありますので、枠周りや幅木部分などの木部と接するチリ周りはすべてマスキングテープでしっかりと養生してください。
- 本品は食べ物ではありませんので、口や鼻に入れないようにしてください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 使用有効期間は、納品日から6ヶ月です。
- 保管する際は、直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
- できるだけ1缶単位で使い切ってください。  
残った材料を一時保管する場合は、空気に触れないよう蓋をして密閉し、早めにご使用ください。(保管目安：約60日)
- 廃棄する場合は自治体の基準に従い適切な処置を行ってください。

## 応急処置について

- 目に入った場合は、指などで擦らず、きれいな水で十分に洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。
- 皮膚についた場合はきれいな水で十分洗い流してください。  
素手での取り扱いは肌荒れの原因となりますので、必ずゴム手袋などをご使用ください。
- 飲み込んだ場合は、きれいな水で口の中をよく洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。

高知石灰工業株式会社  
〒783-0084 高知県南国市稲生 3143-1  
TEL:088-865-0014 FAX:088-865-0016